Heizkörper Modell **Venus**	Technische Daten	Standard-höhe (mm)	Standard-breite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C	
	Wand - Mitte Gewinde:	870	500	VEN 870/500	300	325	
	46 - 56 mm (variabel)	870	600	VEN 870/600	300	390	
	Wand - Vorderkante:	870	700	VEN 870/700	300	455	
	61 - 71 mm (variabel)	1230	500	VEN 1230/500	300	460	
	Nabenabstand:	1230	600	VEN 1230/600	300	532	
	50 mm	1230	700	VEN 1230/700	600	644	
	Vertikalrohre:	1470	500	VEN 1470/500	300	546	
	30 x 30 mm	1470	600	VEN 1470/600	600	655	
	Horizontalrohre:	1470	700	VEN 1470/700	600	764	
	30 x 30 mm	1710	500	VEN 1710/500	600	639	
	Bautiefe:	1710	600	VEN 1710/600	600	767	
	70 mm	1710	700	VEN 1710/700	900	895	
	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb / Heizstäbe Seite 100					= Lagerware in der Farbe weiß	

Sondermaße: nicht lieferbar

Heizkörper Modell **Venus Slim**	Technische Daten	Standard-höhe (mm)	Standard-breite (mm)	Best. – Nr.:	Elektro Heizstab * (Watt)	Leistung (Watt) 75/65/20°C
	Wand - Mitte Gewinde:	760	500	VENS 760/500	300	274
	46 - 56 mm (variabel)	760	600	VENS 760/600	300	315
	Wand - Vorderkante:	1120	500	VENS 1120/500	300	391
	61 - 71 mm (variabel)	1120	600	VENS 1120/600	600	445
	Nabenabstand:	1480	500	VENS 1480/500	600	494
	50 mm	1480	600	VENS 1480/600	600	574
	Sammelrohre:	1720	500	VENS 1720/500	600	581
	30x30 mm	1720	600	VENS 1720/600	600	664
	Horizontalrohre: **20x20 mm**					
	Bautiefe : **70 mm**					
	* empfohlene Heizstabgröße bei Elektrobetrieb Seite 100					= Lagerware in weiß & mattschwarz

Sondermaße: nicht lieferbar

Leistungsumrechnungen: ca. - Werte 1) für 75/65/24: Faktor 0,90 2) für 70/55/24: Faktor 0,71 3) für 55/45/24: Faktor 0,43

Anschlussvarianten:

Mittenanschluss MA			
NA = 50 mm			
Bestellbeispiele: VEN Standard VENS Standard			

Farben: Alle gängigen RAL-Farben	**Mehrpreis: 20%**
Sonderfarben: RAL9006 und Strukturfarben	**Mehrpreis: 30%**

HTS System AG
Bösch 63, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 41 798 00 98
www.htsag.ch info@htsag.ch