

Spezifikationen für CNTE Star H 115kW / 232 kWh



- Neueste Batterie-Technologie von CATL, dem weltweit führenden Batterie-Hersteller. Über 300 GWh installierte Kapazität ohne sicherheits-relevante Vorfälle.
- Kompatibel mit Consolino CEMS für Eigenverbrauchsoptimierung Peak-Shaving, dynamische Stromtarife und Vermarktung von Über-Kapazitäten.
- Individuell skalierbare Systemlösung für Industrie und Gewerbe. Extrem zuverlässige und langlebige Lösung (≥ 8000 Zyklen).
- Strong Energy begleitet Sie von der Projektierung / Dimensionierung bis zum After Sales Support mit unserem deutschen Team.
- Wir sind offizieller Partner von CNTE / CATL für Europa.

BASICS		
Hersteller	CNTE	Star H-232
Wechselrichter	YUNT	MARS -125KT (reduziert auf 115 kW)
Batterie-Module	CATL	5 x 46,5 kWh (=232,5 kWh)
Zellen	CATL	280 Ah
Architektur	1P52S5S	

Wechselrichter		
DC-Eingang	Maximale DC-Spannung (VDC)	1000
	Minimale DC-Spannung (VDC)	580
	Lade-/Entladerate (C-rate)	0,5
AC-Eingang/Ausgang	Leistung nominal (kW)	115
	Maximale Leistung (kVA)	115
	Maximalstrom (A)	166
	Nominalspannung (VAC)	230 / 400
	Frequenz (Hz)	50 / 60
	Leistungsfaktor	Einstellbar von -1 bis +1
Allgemeine Informationen	Temperaturbereich ^(1*)	-40°C bis +60°C
	Max. Aufstellhöhe ü.d.M. (m)	4000
	Gewicht (kg)	58
	Schutzklasse	IP20 ^(2*)

1*: Derating ab +45°C

2*: Schutzklasse Wechselrichter = IP20 – Schutzklasse Leistungsteil Schaltschrank = IP54 – Schutzklasse Batteriefach = IP65

Batterie-Module	
Architektur	1P52S
Zellchemie	LFP
Nominal-Spannung (VDC)	166,4
Batterie-Lebensdauer (Zyklen)	8000

Maße und Gewicht	
Breite (mm)	1500
Tiefe (mm)	1300
Höhe (mm)	2050
Gewicht (kg)	2600

Sonstiges	
Sicherheit	Rauchdetektor, Gasdetektor, Überdruckventil, Aerosol-Löschsystem, Flutventil
Zertifikate	VDE-AR-N 4105 / 4110
Kommunikation	Modbus TCP
EMS	Kompatibel mit Consolinn CEMS
Garantie	3 Jahre, gegen Aufpreis erweiterbar auf max. 10 Jahre
Skalierbar bis 12 Systeme im Master/Slave-Betrieb	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr