Smarter Funk-Thermostat für wasser- und luftgeführte Heizund Kühlsysteme

Tybox Home RF 210 • Bestell-Nr.6053089



Argumente f ür Ihre Kunden

- Sparen Sie Energie, ohne Kompromisse bei Ihrem Komfort eingehen zu müssen
- Nutzen Sie einen einfachen und an Ihre Bedürfnisse anpassbaren Thermostat
- Steuern und programmieren Sie ihn über die App oder den Sprachassistenten dank der Smart-Home-Box

Funktionsmerkmale

- Steuerung von Heizkessel, Holzofen, reversibler oder nicht reversibler WP, Umwälzpumpe, Zonenventil oder motorisiertem Register (Kanalklimageräte-System)
- Anzeige der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit
- Konfigurierbarer Regler: PID- (Zeitbasis einstellbar) oder Ein/Aus-Regler (Zweipunktregler mit einstellbarer Hysterese)
- Erweiterte Einstellungen der Display-Anzeige, der Zugriffsverwaltung für Funktionen, der min./max. Temperatur
- Erfassung eines offenen Fensters durch hinzufügen eines Öffnungsmelders
- In Verbindung mit einer Smart-Home-Box von Delta Dore, verbesserte Steuerung über die App, mit zentraler Steuerung, Kompatibilität mit Sprachassistenten, Steuerung von Routinen und intelligenter Einschaltoptimierung der Heizung

19.0

👽 Vorteile für Installateure

- Schnelle Installation: vereinfachter Ablauf, kompatibel mit den meisten Heiz/Kühlsystemen
- Maßgeschneiderte Lösung: je nach Benutzerprofil und Gerätetyp
- Aufwertendes Angebot: schlichtes, umweltfreundliches Design, das sich in jede Umgebung integriert

Technische Merkmale

Tybox Control (x1)

Abmessungen	H:92 B:92 T:21 mm	Einbauart	Aufputz Schraubmontage Installation
IP-Schutzart	30	Typ der Spannungsversorgung	Batterien
Kommunikationstechnik	X3D		





RF 7210 (x1)

Abmessungen	H:140 B:54 T:25 mm	Einbauart	Aufputz Schraubmontage Klebemontage
Klemmleistentyp	Mit Schraube	IP-Schutzart	44
Eingangstyp	- 1 Eingang Versorgung	Ausgangstyp	- 1 Ausgang Regulierung : Potentialfreier Wechselkontakt, 5A max, 230V
Typ der Spannungsversorgung	Netzspannung	Kabellänge (m)	1.25
Kommunikationstechnik	X3D		

Tydom Home Schnittstelle (x1)

Abmessungen	H:100 B:100 T:26 mm	IP-Schutzart	30
Einbauart	Installation	Kommunikationstechnik	X2D X3D ZigBee
Max. Anzahl Geräte	136	Typ der Spannungsversorgung	Netzspannung
Kabellänge (m)	1.50		

Erweiterung des Systems

- DO BL Tyxal+ | Funk-Öffnungsmelder weiß 6412288
- MDO BL Tyxal+ | Funk-Micro-Öffnungsmelder weiß 6412305
- RF 6450 | Funkempfänger für Heizkessel oder nicht reversible Wärmepumpe 6050568



